

Karta Bezpieczeństwa Produktu oraz Ostrzeżenia (GPSR)

1. Identyfikacja Produktu

- **Nazwa produktu:** Chłodnica spiralna do piwa / brzezki fi22 ze stali INOX z szybkozłączami ogrodowymi (x2)
- **Kod EAN:** 5902898336832
- **Materiał:** Stal nierdzewna (INOX) spożywcza, mosiądz/tworzywo (szybkozłącza)
- **Parametry techniczne:** Średnica spirali: 22 cm, średnica rury: 10 mm (długość rury: 6 m), wysokość całkowita: 40–50 cm, zintegrowane przyłącza gwintowane i szybkozłącza ogrodowe.
- **Przeznaczenie:** Przemysłowe i domowe szybkie schładzanie gorącej brzezki piwnej oraz płynów spożywczych.

2. Podmiot Odpowiedzialny / Producent w UE

- **Nazwa:** DEPTANA.PL Dorota Wentel-Jendrys
- **Adres:** ul. Ozorkowska 12, 93-285 Łódź, Polska
- **Kontakt:** e-mail: sklep@deptana.pl | tel: +48 502 711 571

3. Główne Ostrzeżenia dotyczące Bezpieczeństwa

- **Oparzenia i wysoka temperatura:** Urządzenie zanurzane jest w płynach o temperaturze dochodzącej do 100°C . Stalowy korpus nagrzewa się błyskawicznie. Do przenoszenia gorącej chłodnicy zawsze używaj rękawic ochronnych odpornych na wysokie temperatury.
- **Wytrysk pary wodnej i gorącej wody:** W momencie otwarcia dopływu zimnej wody do rozgrzanej chłodnicy z węża wylotowego może gwałtownie buchnąć para wodna lub wrzątek. Wąż wylotowy musi być trwale unieruchomiony w odpływie ściekowym.
- **Ciśnienie wody i szczelność szybkozłączy:** Przed włączeniem wody upewnij się, że szybkozłącza ogrodowe są prawidłowo i zatrzaśnięte na gwintach chłodnicy. Zbyt wysokie ciśnienie instalacji może doprowadzić do zerwania przewodu. Powoli odkręcaj zawór wodociągowy.
- **Ryzyko zakażenia mikrobiologicznego:** Przed użyciem dokładnie zdezynfekuj zewnętrzną powierzchnię chłodnicy. Najprostszą metodą jest zanurzenie jej w gotującej się brzezce na 10–15 minut przed końcem gotowania.
- **Szok termiczny naczyń:** Nie zanurzaj chłodnicy w gorących naczyniach szklanych lub ceramicznych nieprzystosowanych do gwałtownych zmian temperatury (ryzyko pęknięcia zbiornika).

4. Bezpieczna Obsługa i Montaż (Safe-Use)

1. Wyczyść chłodnicę i zweryfikuj stan szybkozłączy.
2. Wepnij węże doprowadzające i odprowadzające zimną wodę za pomocą

szybkozłączy.

3. Skieruj wylot węża do zlewu/odpływu i zabezpiecz go przed wyskoczeniem pod ciśnieniem.
4. Zanurz chłodnicę w gotującej się brzeczce.
5. Odkręcaj dopływ zimnej wody **stopniowo**, kontrolując szczelność połączeń gwintowanych i szybkozłączy.
6. Po zakończonym chłodzeniu zakręć wodę, odczekaj na spadek temperatury i ostrożnie wyjmij chłodnicę w rękawicach ochronnych. Opróżnij wnętrze z wody.

5. Utylizacja i Recykling

- Metalowy korpus chłodnicy wykonano ze stali nierdzewnej, która podlega w 100% recyklingowi. Zużyty produkt należy przekazać do punktu zbierania złomu metalowego lub lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).