

Karta Bezpieczeństwa Produktu oraz Ostrzeżenia (GPSR)

Oto dokumentacja bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia przygotowane zgodnie z wymogami **General Product Safety Regulation (GPSR – Rozporządzenie UE 2023/988)** dla produktu z oferty Deptana.pl.

1. Identyfikacja Produktu

- **Nazwa produktu:** CHŁODNICA spiralna fi22 rura 10x1,5mm szybkozłącze metalowe x2 metalowe wyjścia proste
- **Kod produktu w sklepie:** 5625
- **Materiał:** Stal nierdzewna przeznaczona do kontaktu z żywnością (INOX) oraz metalowe szybkozłącza
- **Parametry techniczne:**
 - Średnica zewnętrzna spirali: ok. 22 cm
 - Średnica rury: 10 mm (grubość ścianki: 1,5 mm)
 - Wysokość całkowita: 30–35 cm
 - Wysokość ramion od spirali: 20–25 cm
 - Wyjścia: Proste z dospawanymi gwintami i metalowymi szybkozłączami
- **Przeznaczenie:** Szybkie schładzanie brzeczki piwnej oraz innych płynów spożywczych.

2. Podmiot Odpowiedzialny / Producent w UE

- **Nazwa firmy:** DEPTANA.PL Dorota Wentel-Jendrys
- **Adres:** ul. Ozorkowska 12, 93-285 Łódź, Polska
- **E-mail:** sklep@deptana.pl
- **Telefon:** +48 502 711 571
- **Zgłaszanie incydentów:** Zgłoszenia zagrożeń lub wad technicznych należy kierować na wyżej podany adres e-mail lub numer telefonu.

3. Główne Ostrzeżenia dotyczące Bezpieczeństwa (GPSR)

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko Poparzenia Termicznego oraz Wytrysku Pary

- **Gorący korpus metalowy:** Chłodnica zanurzana jest w cieczach o temperaturze sięgającej 100°C . Korpus ze stali INOX nagrzewa się natychmiastowo. **Nie dotykaj chłodnicy gołymi dłońmi** podczas i po zakończeniu chłodzenia – zawsze stosuj rękawice ochronne odporne na wysokie temperatury.
- **Gwałtowny wyrzut pary / wrzątku z wylotu:** Po wpuszczeniu zimnej wody do mocno rozgrzanej chłodnicy z wylotu może wydostać się gorąca para lub wrząca woda. Przewód odprowadzający wylot musi być stabilnie unieruchomiony w odpływie ściekowym.

- **Ciśnienie wody i odporność połączeń:** Przed włączeniem wody upewnij się, że metalowe szybkozłączka są prawidłowo zablokowane na wyjściach chłodnicy. Zbyt gwałtowne odkręcenie kranu może wywołać skok ciśnienia i doprowadzić do zerwania przewodu.

OSTRZEŻENIE: Higiena, Pęknięcia i Szok Termiczny

- **Higiena spożywcza:** Przed każdym użyciem dokładnie umyj i zdezynfekuj zewnętrzną część chłodnicy. Zaleca się zanurzenie jej w gotującej się brzoce na 10–15 minut przed końcem gotowania w celu dezynfekcji termicznej.
- **Ryzyko uszkodzenia naczyń:** Unikaj stosowania chłodnicy zanurzeniowej w naczyniach szklanych lub ceramicznych nieodpornych na szok termiczny – gwałtowna zmiana temperatury może spowodować pęknięcie zbiornika.
- **Kontrola szczelności:** Wyciek kranowej wody z nieszczelnej chłodnicy bezpośrednio do gotowej brzoeczki grozi skażeniem biologicznym nastawu.

4. Instrukcja Safe-Use (Bezpieczna Obsługa i Montaż)

1. **Montaż szybkozłączy:** Podłącz węże doprowadzające i odprowadzające chłodne medium za pomocą metalowych szybkozłączy, sprawdzając poprawność ich zatrzasknięcia.
2. **Asekuracja wylotu:** Wąż wylotowy skieruj głęboko do zlewu lub kratki odpływowej i zabezpiecz przed przypadkowym wyskoczeniem pod wpływem strumienia wody.
3. **Poważne odkręcanie wody:** Zawór dopływu wody odkręcaj **stopniowo**, zapobiegając uderzeniom hydraulicznym.
4. **Demontaż po użyciu:** Po zakończeniu chłodzenia zakręć wodę, odczekaj na wstępne schłodzenie chłodnicy, wyjmij ją przy użyciu rękawic ochronnych, po czym opróżnij jej wnętrze z zalegającej wody.

5. Konserwacja, Przechowywanie i Utylizacja

- **Przechowywanie:** Oczyszczoną i osuszoną chłodnicę przechowywać w suchym miejscu. Nie stosować silnych kwasów lub preparatów na bazie mocnego chloru, które mogłyby doprowadzić do korozji wżerowej stali INOX.
- **Recykling:** Konstrukcja urządzenia wykonana jest w całości z elementów metalowych podlegających w 100% recyklingowi. Zużyty produkt należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub skupu złomu metalowego.